

Разрыхлитель для Дерева



Специализированный состав для обработки открытой древесины. Применяется для выявления структуры дерева и облегчения процесса браширования. Незаменим для браширования твердых пород. Используется для обработки массива, шпона, ламели.

Технические характеристики

Тара	1 / 5 кг
Мин t° хранения	+5°C
Срок хранения	12 месяцев
РН	6,5-7,5
Расход*	50 мл/м ²
Промежуточное высыхание	40-60 минут
Полное высыхание	1-3 часа

Состав:

натуральные компоненты растительного происхождения группы углеводов, натуральный хелатирующий агент, целевые добавки.

Изготовлена в соответствии с ТУ2332-003-72723477-2011

Спецификация:

Состав для браширования открытой древесины. Укрепляет волокна дерева. Способствует проявлению ее структуры, подчеркивая индивидуальную красоту каждой породы.

Условия работы:

В чистом проветриваемом помещении, при t 16 - 24°C и относительной влажности воздуха не более 70%

* Расход напрямую зависит от техники нанесения и от пористости поверхности.

Подготовка

- подготовка поверхности: ошкурьте и очистите древесину. Удалите излишки клея, шпаклевки с помощью растворителей или мыльной воды. Поверхность паркета должна быть отшлифованной и чистой;
- Разрыхлитель используется только для открытой древесины. Не наносите на лакированную или окрашенную поверхность!
- подготовка состава: состав готов к работе, **перед применением тщательно перемешать!**
- колеровка: состав не колеруется;

Нанесение

- инструменты: кисть;

Финиширование

- нанесите Разрыхлитель кистью вдоль волокон дерева, оставьте на 6-10 минут, чтобы состав впитался, но не высох. Брашируйте влажное дерево латунной щеткой или брашировальной машиной;

Очищение

- по окончании работы инструменты очищаются теплой с мылом